

CCS 600 FLOOR SEALER

Floor Sealer

Product description

CCS 600 FLOOR SEALER is a specially designed floor sealer. This sealer leaves a protective, safe, and attractive coating over the surface, which protects the floor, increases stain and water resistance and makes cleaning easier. Suitable for rubber tile, marble, polished stone, granite etc.

Benefit

- ♣ **The surface looks clean and high gloss**
- ♣ **Highly effective as a floor protectant**
- ♣ **Guards against scratches**

Physical and Chemical Properties

Appearance : Milky White Liquid

Odour : Characteristic

pH 100% by universal indicator : 7 - 9

Specific gravity at 25°C (g/cm³) : 0.990 – 1.030

Direction for use

1. Remove old wax and clean off the floor surface (by using CCS 620 STRIP OFF) and thoroughly rinse off with water
2. Pour the product into the bucket, immerse and soak mop spread on the surface as needed (**Use product 1 Litre : 40 square metres**) and minimum 30 min drying time
3. Porous surfaces should have two or more coats to seal the surface. then coat with a floor finish **CCS 610 SUPER WAX**

Caution

1. **Do not** ingest
2. Avoid contact with eyes and skin
3. Use rubber gloves to prevent skin contact
4. **Do not** discard **CCS 600 FLOOR SEALER** or package into canal or environment

Storage & Handling information

1. Keep in tightly container
2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food and animals

Emergency & First aid procedures

EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult a physician immediately if the symptom is not well

SKIN CONTACT : Take off immediately all contaminated clothing and wash the skin with soap and plenty of water

INGESTION : **Do not** induce vomiting. Dilute by drinking water or milk and consult a physician immediately with package and label of **CCS 600 FLOOR SEALER**

Shelf life : 1 Year

Packaging size

3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres



Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd

99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000

Phone : (034)-871628 Fax : (034)-871627

www.completechemical.com

ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์

ผลิตภัณฑ์รองพื้นก่อนการเคลือบเงาพื้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรองพื้นก่อนการเคลือบเงาพื้น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวทุกชนิด เช่นพื้นกระเบื้องยาง, พื้นหินอ่อน, พื้นหินขัด สามารถปกป้องสิ่งสกปรก คราบสกปรก รอยขีดข่วน รอยเท้า ทำให้พื้นแลดูสวยงาม และง่ายต่อการดูแลรักษา ทำความสะอาด

ข้อดี

❖ ทำให้พื้นผิวที่เคลือบมีความเงางาม ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง

❖ ปกป้องการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลว สีขาวนม

กลิ่น : เฉพาะตัว

ความเป็นกรด – ด่าง : 7 – 9

ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm³)

: 1.010 – 1.030

ความสามารถในการละลายน้ำ : สามารถละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์

วิธีการใช้

1. ควรลอกพื้นที่เคลือบเงาเดิมออกก่อน (โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 620 สตรีป ออฟ) จากนั้นล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด แล้วทำให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทำการเคลือบเงา
2. เทผลิตภัณฑ์ลงในถัง แล้วใช้มือบดที่สะอาดจุ่มพอชุ่ม จากนั้นจึงนำไปถูพื้นที่ต้องการเคลือบเงาให้เรียบสม่ำเสมอ โดยปริมาณการใช้น้ำจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่จะทำการเคลือบเงา คือ ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร / พื้นที่ 40 ตารางเมตร จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะเคลือบเงาพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 610 ซูเปอร์ แวกซ์
3. สำหรับพื้นที่มีรูพรุน ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์ ซ้ำอีก 2 – 3 ชั้น ซึ่งในแต่ละครั้งของการเคลือบจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 – 45 นาที ก่อนที่จะเคลือบในชั้นต่อไป

คำเตือน / ข้อควรระวัง

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง
4. ห้าม ทิ้ง ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การเก็บรักษา

1. เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถ้ายับเยินเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบชำระล้างร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์

อายุสินค้า : 2 ปี

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร



บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

99/133-4 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : (034)-871628 โทรสาร : (034)-871627

www.completechemical.com