

CCS 640 MOP OIL

Dust-off cleaning liquid

Product description

CCS 640 MOP OIL is a product use for remove dust stain on floor or surface. It is suitable for tile, marble, polished stone, granite or finished floor and surface etc.

Benefit

♣ **Highly effective for remove dust stain**

Physical and Chemical Properties

Appearance : Colorless liquid

Odour : Characteristic

pH 100% by universal indicator : 4 - 6

Specific gravity at 25°C (g/cm³) : 0.720 – 0.760

Solubility in water : Not soluble in water

Direction for use

1. Take the undiluted product into spray bottle.
2. Thoroughly spray this product onto the cleaned mop.
3. Leave for 3 – 6 hours or until the mop dry.
4. Take this mop wipe on the surface which need to be clean.

Caution

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin. Avoid to inhale
3. Use rubber gloves and eyes/face protection
4. Do not discard **CCS 640 MOP OIL** or package into canal or environment

Storage & Handling information

1. Keep in tightly container
2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food, animals, flame and heat

Emergency & First aid procedures

EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult a physician immediately if the symptom is not well.

SKIN CONTACT : Take off immediately all contaminated clothing and wash the skin with soap and plenty of water.

INGESTION : **Do not** induce vomiting. Dilute by drinking water or milk and consult a physician immediately with package and label of **CCS 640 MOP OIL**

INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and get medical attention immediately.

Shelf life : 2 Year

Packaging size

3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres



Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd

99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000

Phone : (034)-871628 Fax : (034)-871627

www.completechemical.com

ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์ ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์ ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น ใช้สำหรับทำความสะอาด ขจัดคราบฝุ่นละอองบนพื้นที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยให้พื้นหลังทำความสะอาดแล้วมีความสะอาดเงางาม เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้อง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด พื้นแกรนิต หรือพื้นที่ทำการเคลือบเงาพื้นหรือเคลือบแว็กซ์แล้ว เป็นต้น

ข้อดี

❖ **ทำให้พื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วเงางาม ปราศจาก ฝุ่นละออง**

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

กลิ่น : เฉพาะตัว

ความเป็นกรด - ด่าง : 4 - 6

ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm³)

: 0.720 - 0.760

ความสามารถในการละลายน้ำ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ละลายน้ำ

วิธีการใช้

1. เทผลิตภัณฑ์ใส่ในกระบอกฉีด (โดยไม่ต้องผสมน้ำ)
2. ฉีดน้ำยาตั้งกล่าวลบลงบนผ้ามีอบสำหรับใช้ดันฝุ่นที่สะอาด โดยฉีดแค่พอมหาตๆ จนทั่ว
3. แขนงผ้ามีอบผืนไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 3 - 6 ชั่วโมง
4. จากนั้นนำผ้ามีอบดังกล่าวไปทำการเช็ดฝุ่นบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่ว

คำเตือน / ข้อควรระวัง

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง
4. ห้าม ทิ้ง ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์ หรือภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การเก็บรักษา

1. เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคือง หาย หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบชำระล้างร่างกาย ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วย ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 640 มีอบ ออยล์

อายุสินค้า : 2 ปี

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร



บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

99/133-4 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : (034)-871628 โทรสาร : (034)-871627

www.completechemical.com